



АСК "ЭкоДом",
г.Владимир, ул. Куйбышева, д.66- Б, оф.4
Телефон: 8 (4922) 601-373
Мобильный: 8(910) 779 39 29
Internet: www.ooeekodom.ru
E-mail: 22262920@mail.ru

Комплектация кирпич 250 2 этажный – коробка

Фундамент свайно-ростверковый с ж/б монолитной плитой перекрытия

- Геодезические работы: привязка и разбивка осей, нивелирование
- Земляные работы: траншеи
- Буронабивные сваи на глубину 2 м, бетон М 300, арматура Д 12 мм
- Ростверк наружный сечением 0,5 × 0,8 м, бетон М 300, арматура Д 12 мм
- Ростверк внутренний сечением 0,25 × 0,8 м, бетон М 300, арматура Д 12 мм
- Цокольное перекрытие:
- Песок толщ.400 мм,
- Щебень толщ.50 мм
- Бетонная подготовка М 100 мм толщ. 50 мм
- Горизонтальная оклеечная гидроизоляция в 1 слой изола
- Перекрытие ж.б толщ. 100 мм, бетон М 300, арматура Д 12 мм

Стены

1 этаж несущие стены:

- Горизонтальная гидроизоляция в 2 слоя стеклогидроизола
- кирпич керамический 250 × 120 × 65 мм толщ. 250 мм
- теплоизоляция Кнауф толщ. 100 мм
- кирпич облицовочный 250 × 120 × 65 мм толщ. 120 мм

2 этаж несущие стены:

- кирпич керамический 250 × 120 × 65 мм толщ. 250 мм
- теплоизоляция Кнауф толщ. 100 мм
- кирпич облицовочный 250 × 120 × 65 мм толщ. 120 мм

Межэтажное перекрытие

- Сборные ж/б плиты 160 мм
- Заполнение швов и отверстий цементным раствором
- Анкеровка из арматуры Д 12 мм

Крыша

- Мауэрлат 100 × 100 мм, крепеж
- Стропильная система: доска 50 × 200 мм, крепеж

Цена 1 м2 – 10 300 руб